



技术参数:

- 材料及表面处理
 胶壳: 工程塑料PPA,黑色,UL94 V-0
 卡爪: 铜合金QBe2.0, 表面真空时效处理
 端子: 铜合金, 镀银
- 电源PIN过电流70A
- 机械寿命: 500次
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

一般公差 GENERAL TOLERANCE		绘图 DR.	詹天一
X.X	± 0.25	X"	$\pm 2'$
X.XX	± 0.10	X.X"	$\pm 1'$
X.XXX	± 0.05	▲ MAJOR DIM.	
单位 UNIT	mm	审核 CHK.	
		核准 APPD.	

JCTC® 胜蓝科技股份有限公司
 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

料号 PART NO.	CHV-12893886-00	
文件编号 FILE NUMBER	ENDE05	
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
X:X	1/1	A0

A0	首版发行	2019.05.08	LKG	
版次 REV.	变更号 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	绘图 DR. 核准 APPD.

品名 TITLE
 重载连接器_DL11插头