









技术规范：

1.产品外观不允许有缩水、缩印、披锋、缺料、拉伤、顶白等注塑缺陷
2.线材为UL1569-AWG22导线(并排线，热缩套管)，21811T2P-2E连接器，尾部点胶
3.满足GB17761-2018阻燃性能要求
4.需符合RoHS法规要求

NO	端子	线材规格	线材颜色	定义
1	正极			
2	负极			
3	信号1	0.3mm²	蓝	RS485-A
4	信号2	0.3mm²	绿	RS485-B
5	信号3	0.3mm²	黄	充电监控
6	信号4			空PIN
7	信号5	0.3mm²	紫	电池插入监控

REV.	REVISION RECORD	DATE

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

UNIT: MM

SIZE: A4

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

JCTC® TERMINAL&CONNECTORS 胜蓝科技股份有限公司 东莞市富智达电子科技有限公司

TITLE: 30A锂电池插座

PART.NO: DCF-02P030-0-05S-017

DWG.NO: ENDE05

REV: A0

SHEET: 1/1