



安装孔位尺寸

技术要求:

1. 材质/电镀  
 胶壳: 热塑性塑料, UL94 V-0  
 五金: 铜合金, 镀银  
 垫片: 硅橡胶, UL94 V-0

2. 产品特性  
 接触件规格: 10mm  
 额定电流: 250A, 温升小于30K  
 额定电压: 600V AC/DC  
 接触阻抗: 0.2毫欧Max  
 耐电压: 2500V, 绝缘阻抗500MΩ, 5Min  
 耐久性: 大于500次  
 工作温度: -40° C ~ +125° C  
 防护等级: IP67/防触摸保护

型号	料号	键位
正极插座	HV1R-0AR-7021	橙色
负极插座	HV1R-0BK-7024	黑色

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
A0	新图面发行	20200415		UNIT: MM	LINEAR	ANGLES				1:1
			SIZE: A4	0.00±0.15	X° ±3°		DESIGNER			DWG. NO:
				0.000±0.08	X° X'±2°		DRAWN	Jack		ENDE05
									TITLE:	单芯储能连接器插座250A_OT端子
									REV:	A0
									SHEET:	1/1